

Produktdaten - Senso-Exit

	Senso-Exit-Standard Alu	Senso-Exit Standard Weiß	Senso-Exit-Premium Weiß
Gewicht	0,8 kg	0,8 kg	1,8 kg
Lieferumfang	1x Senso-Exit-Standard Alu 4x Piktogramm (Rechts, Links, Oben, Unten) 2x Winkel für Wandmontage 2x Flanschprofil für Deckenmontage	1x Senso-Exit-Standard Weiß 4x Piktogramm (Rechts, Links, Oben, Unten) 2x Winkel für Wandmontage 2x Flanschprofil für Deckenmontage	1x Senso-Exit-Premium Weiß 4x Piktogramm (Rechts, Links, Oben, Unten) 2x Winkel für Wandmontage 2x Flanschprofil für Deckenmontage
Leuchtmittel	LED	LED	LED
Betriebsspannung	230V AC, 50Hz	230V AC, 50Hz	230V AC, 50Hz
Leistung	3W	3W	5W
Akkumulator	3,6V Ni-Mh	3,6V Ni-Mh	4,8V Ni-Cd
Akkulaufzeit	> 1 Std.	> 1 Std.	> 3 Std.
Testmodus	Manueller Test	Manueller Test	Autotest und manueller Test
Betriebsmöglichkeiten	Dauerschaltung	Dauerschaltung	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Erkennungsweite	20 m	20 m	25 m
Schutzart	IP 40	IP 40	IP 40
Gehäuse	Alugehäuse mit Acrylglas-Leuchtfeld	Alugehäuse mit Acrylglas-Leuchtfeld	Aluminiumgehäuse und Acrylglas
Zertifiziert	nach CE, RoHS	nach CE, RoHS	nach CE, RoHS
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

	Senso-Exit Premium Alu	Senso-Exit-0306	Senso-Exit-0305
Gewicht	1,8 kg	0,9 kg	0,7 kg
	1x Senso-Exit-Premium Alu	1x Senso-Exit 0306	1x Senso-Exit-0305
	4x Piktogramm (Rechts, Links, Oben, Unten)	4x Piktogramm (Rechts, Links, Oben, Unten)	4x Piktogramm (Rechts, Links, Oben, Unten)
	2x Winkel für Wandmontage		
Lieferumfang	2x Flanschprofil für Deckenmontage		
Leuchtmittel	LED	LED	LED
Lichtstrom	N/A	400LM +/-5%	200LM +/-5%
Betriebsspannung	230V AC, 50Hz	100-240V AC, 50-60Hz	100-240V AC, 50-60Hz
Leistung	5W	5W	3W
Akkumulator	4,8V Ni-Cd	3,6V Ni-Cd	3,6V Ni-Cd
Akkulaufzeit	> 3 Std.	> 3 Std.	> 3 Std.
Testmodus	Autotest und manueller Test	Manueller Test	Manueller Test
Betriebsmöglichkeiten	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Erkennungsweite	25 m	26 m	22 m
Ladezeit	N/A	24 Std.	24 Std.
Schutzklasse	N/A	1	1
Schutzart	IP 40	IP 65	IP 65
Gehäuse	Aluminiumgehäuse und Acrylglas	ABS Gehäuse mit PC-Diffuser	ABS Gehäuse mit PC-Diffuser
Arbeitstemperatur	N/A	0°C bis +40°C	0°C bis +40°C
Zertifiziert		nach CE, RoHS	nach CE, RoHS
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

Senso-Exit-0303**Senso-Exit-0301-B**

Gewicht	1,5 kg	2,4 kg
	1x Senso-Exit-0303	1x Senso-Exit-0301-B
Lieferumfang	4x Piktogramm (Rechts, Links, Oben, Unten)	4x Piktogramm (Rechts, Links, Oben, Unten)
Leuchtmittel	LED	LED
Lichtstrom	400LM +/-5%	100LM +/-5%
Betriebsspannung	100-240V AC, 50-60Hz	100-240V AC,50-60Hz
Leistung	5W	3W
Akkumulator	3,6V Ni-Cd	3,6V Ni-Cd
Akkulaufzeit	> 3 Std.	> 3Std.
Testmodus	Manueller Test	Manueller Test
Betriebsmöglichkeiten	Dauerschaltung	Dauerschaltung
Erkennungsweite	32 m	32 m
Ladezeit	24 Std.	24 Std.
Schutzklasse	1	1
Schutzart	IP 40	IP 20
Gehäuse	Stahlgehäuse mit PMMA	Stahlgehäuse mit 8mm Acrylglas
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C	0°C bis +40°C
Zertifiziert	nach CE, RoHS	nach CE, RoHS
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre